

YSV 40

YACHT SUPPORT VESSEL - 40 m



Le YSV 40 de PIRIOU est un navire de soutien océanique rapide, capable de transporter tous les équipements de loisirs et techniques du yacht mère. Issue de la coque de notre Fast Passenger and Supply Vessel FPSV 40, sa carène en acier lui permet de supporter toutes les conditions de navigation.

La plage arrière et le flush deck en font un support très pratique pour le transit en hélicoptère ou le lancement de nombreuses annexes.

La préparation du mouillage sans exposer le yacht mère est aussi possible en toute sécurité.

Ses aménagements intérieurs peuvent disposer d'une double suite destinée à un couple d'invités supplémentaires avec la même finition que dans le yacht mère.

Une large plateforme de 170 m² rend également possible l'organisation d'événements festifs.

- Navire transatlantique très polyvalent
- Spécialement conçu pour le transport et la mise à l'eau des tenders et des équipements de loisirs
- Vitesse maximale 18 noeuds
- Autonomie de 5000 NM à 14 noeuds
- Helideck MCA LY3, 930 kg (soit S300)
- Aménagements invités
- Fonctions d'approvisionnement
- Équipements de sécurité

YSV 40

YACHT SUPPORT VESSEL - 40 m



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur hors tout	40,00 m
Largeur	8,20 m
Creux au pont principal	4,50 m
Tirant d'eau max.	2,10 m
Coque / superstructure	acier
Gasoil	70 m ³
Eau douce	15 m ³
Invités	2
Équipage	6
Vitesse max.	18 nd
Autonomie	5000 NM à 14 nd
Tonnage	310 UMS

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Capacité cargo en pontée

Surface pont extérieure	170 m ²
Grue principale	9 t à 10 m

Helideck

Certification	MCA LY3
Masse au décollage	930 kg
Diamètre max. du rotor	8,20 m

CLASSIFICATION

BV I ✕ HULL • Mach
Unrestricted navigation

EMMÉNAGEMENTS

Cabine double invités	1
Cabines simples équipage	2
Cabines doubles équipage	2
Climatisation et chauffage en timonerie et locaux vie	

PROPULSION / PRODUCTION D'ÉNERGIE

Moteurs principaux	3 x 1007 kW à 1900 tpm (1350 CV)
Type d'hélice	à pales fixes
Propulseur d'étrave	90 kW
Générateurs	3 x 100 kW
Stabilisation	citerne antiroulis passive

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Embarcations de sauvetage pour 12 passagers chacune	2
Radeau de survie	