

PS 50-600/760



THONIER SENNEUR - 50 m - 600 m³ à 760 m³



Fort de son expérience de plus de 25 ans dans la construction de thoniers océaniques et méditerranéens, PIRIOU a conçu le PS 50-600/760, un thonier senneur simple, robuste et compact, spécialement développé pour la pêche côtière.

Long de 50 mètres et disposant d'une capacité de stockage standard de 600 m³ répartie sur 11 cuves et/ou cales réfrigérées pour une congélation à - 17°C en saumure, le PS 50-600/760 permet de traiter jusqu'à 30 tonnes de poisson par jour.

Doté d'un système de propulsion Diesel classique, il offre une vitesse maximale de 13,5 nœuds.

Les thoniers senneurs de la gamme PIRIOU bénéficient en série d'un équipement complet, conforme aux standards de qualité les plus élevés et personnalisable selon les spécificités requises.

- Pêche en zone côtière et insulaire
- Compétitif, robuste, facile à exploiter et entretenir
- Évolutif et personnalisable selon les spécificités requises

PS 50-600/760

THONIER SENNEUR - 50 m - 600 m³ à 760 m³



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur HT	49,90 m
Largeur	11,00 m
Creux au pont principal	5,15 m
Creux au pont supérieur	7,65 m
Coque / superstructure	acier
Équipage	21
Cuves à poisson	11 - 600 m ³
Capacité combustible	180 m ³
Capacité eau douce	55 m ³
Gréement	type californien
Treuil de senne	tripletambourtypewaterfall - 15,5 t à 24 m/min
Système de réfrigération	brine chillers NH ₃ / NaCl + serpentins
Propulseur d'étrave	140 kW

OPTIONS

Cales à poissons	160 m ³
Hélice	HPV - 5 pales
Skiff	6 m - 360 CV
Speed boats	2 x 5,6 m - hors-bord 115 CV
Équipement électronique de pêche	
Équipement hydraulique spécifique	
Propulseur d'étrave	140 kW

CLASSIFICATION

Pas de classification / Construction conforme aux normes BV
En option : Bureau Veritas I ✕ HULL • MACH
Fishing vessel
Unrestricted navigation

EMMÉNAGEMENTS

Cabines simples pour officiers	3
Cabines doubles pour seconds	1
Cabines quadruples pour équipage	4

PERFORMANCES

Vitesse maximale (mi-charge - mer calme)	13,5 nd
Vitesse de travail (mi-charge - mer calme)	10 nd
Capacité de réfrigération à - 17°C	30 t / 24 h

PROPULSION / PRODUCTION D'ÉNERGIE

Moteur principal	2240 kW à 1800 tpm
Hélice	HF - 4 pales
Groupes électrogènes principaux	2 x 425 kW à 1800 tpm