

OST 28



REMORQUEUR ASD POLYVALENT PORTUAIRE ET COTIER



L'OST 28 fait partie de la célèbre famille des remorqueurs OST portuaires polyvalents conçus par PIRIOU avec une puissance de traction jusqu'à 60 tonnes. Ces remorqueurs standards sont construits en série afin d'être rapidement disponibles.

L'OST 28 dispose d'un large pont de travail arrière, équipé d'un croc de remorquage, d'un treuil de bosse et d'un cabestan.

La timonerie panoramique surélevée améliore la sécurité de l'équipage pendant les opérations de remorquage portuaire et en zones côtières. Il peut également être équipé d'un système externe de lutte contre l'incendie alimenté par une pompe dédiée ou entraîné par le moteur principal.

L'OST 28 peut être exploité par un équipage de 4 personnes, avec une capacité d'hébergement jusqu'à 6 personnes en version standard. Des aménagements peuvent être effectués sous le pont pour en augmenter la capacité.

- Remorqueur classé BV au plus haut standard international
- Moteurs Diesel puissants et fiables
- Propulseurs orientables avec hélices supradivergentes pour une grande manoeuvrabilité
- Treuil de remorquage hydraulique optimisé, fournisseurs mondiaux et réputés
- Timonerie panoramique surélevée avec pupitres ergonomiques
- Emménagements conformes aux dernières réglementations IMO et MLC 2006
- Meilleure sécurité et confort du personnel
- Large gamme d'options d'équipement de pont pour des missions prolongées
- Système de défenses personnalisable

OST 28

REMORQUEUR ASD POLYVALENT PORTUAIRE ET COTIER



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur hors tout	28,00 m
Largeur	10,40 m
Jauge brute (approx.)	< 400 UMS
Tirant d'eau max.	4,80 m
Profondeur	4,45 m
Coque / superstructure	acier
Équipage	6
Gas oil	95 m ³
Eau douce	10 m ³
Huile moteur	2 m ³
Huile hydraulique	2 m ³

OPTIONS

Treuil avant à double tambour	
Treuil de remorquage arrière	
Treuil de bosse	
Cabestan	
Système Fi-Fi / Fi-Fi 1	600 ou 2 x 1400 m ³ /h
Système ICAF	
Équipement de lutte antipollution	
Grue hydraulique	9 t/m
Purificateur d'huile	

CLASSIFICATION

Bureau Veritas I ✕ HULL • MACH
Tug
Unrestricted navigation
AUT-UMS

EMMÉNAGEMENTS

Entièrement climatisé pour régions tropicales	int. 25°C
Cabines pour 1 personne	2
Cabines pour 2 personnes	2

PERFORMANCES

Vitesse max.	12 nd
Traction au point fixe à 100 % PCM	45 à 60 t
Tenue au frein	110 à 150 t
Traction au treuil/vitesse	18 t à 11 m/min 9 t à 22 m/min
Croc de remorquage	45 à 60 t

PROPULSION/PRODUCTION D'ÉNERGIE

Moteurs principaux	2 x 1400 à 1850 kW
Propulsion	2 hélices azimutales