# RAmparts 2500



REMORQUEUR ASD POLYVALENT POUR SERVICES PORTUAIRES ET COTIERS



PIRIOU vous propose une nouvelle gamme de remorqueurs ASD conçus par Robert Allan.

Le RAmparts 2500 offre une puissance de traction de 60 à 70 tonnes assurée par des moteurs rapides ou semirapides.

Avec une longueur de coque inférieure à 24 m, le RAmparts 2500 est conforme aux réglementations nationales. Bien que compact, il propose une large plage de travail arrière équipée d'un croc de remorquage et d'une grue en option.

Le pont gaillard surélevé améliore la sécurité de l'équipage pendant les opérations de remorquage portuaire et en zones côtières. Il peut également être équipé d'un système externe de lutte contre l'incendie alimenté par un moteur auxiliaire.

Le RAmparts 2500 a une capacité d'hébergement jusqu'à 6 personnes en version standard.

- Design Robert Allan
- Remorqueur classé BV aux normes les plus exigeantes
- Moteurs Diesel puissants et hables
- Propulseurs orientables pour une grande manoeuvrabilité
- Treuil de remorquage hydraulique optimisé, équipementiers reconnus mondialement
- Timonerie panoramique surélevée avec pupitres ergonomiques
- Emménagements conformes aux dernières réglementations IMO et MLC 2006
- Sécurité et confort du personnel optimisés
- Large gamme d'options d'équipement de pont pour des missions prolongées

# 0717 Informations non contractualles / PIBIOII 2

# RAmparts 2500

## REMOROUEUR ASD POLYVALENT POUR SERVICES PORTUAIRES ET COTIERS







#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur hors tout	25,20 m
Largeur	11,60 m
Jauge brute (approx.)	< 400 UMS
Tirant d'eau max.	5,30 m
Profondeur	4,30 m
Coque / superstructure	acier
Équipage	3 à 6 pers.
Gasoil	$70 \mathrm{m}^3$
Eau douce	10 m <sup>3</sup>
Huile moteur	$2  \mathrm{m}^3$
Huile hydraulique	$2  \mathrm{m}^3$

#### **OPTIONS**

Treuil de remorquage arrière

Cabestar

Système de lutte anti-incendie externe 600 m<sup>3</sup>/h

Protection des prises d'eau par courant imposé

Bras pour dispersant et réservoir mousse

Grue hydraulique 9 t/m

Centrifugeuse combustible Séparateur d'eaux mazouteuses

### CLASSIFICATION

Bureau Veritas I ∄ HULL • MACH

Tug

Coastal area AUT-UMS

**EMMÉNAGEMENTS** 

Entièrement climatisé pour régions tropicales int. 25°C Cabines pour 1 personne 2 Cabines pour 2 personnes 2

#### **PERFORMANCES**

Vitesse max. 12 nd
Traction au point fixe à 100 % PMC 60 à 70 t
Tenue au frein 150 à 175 t
Traction au treuil/vitesse 18 t à 11 m/min 9 t à 22 m/min
Croc de remorquage 70 t

#### PROPULSION / PRODUCTION D'ÉNERGIE

Moteurs principaux 2 x 1900 à 2240 kW Propulsion 2 propulseurs orientables

Groupes électrogènes 2 x 107 kVA

