

# RAmparts 3000



REMORQUEUR ASD POLYVALENT POUR SERVICES PORTUAIRES ET COTIERS



PIRIOU vous propose une nouvelle gamme de remorqueurs ASD conçus par Robert Allan. Le RAmparts 3000 offre une puissance de traction de 70 à 80 tonnes assurée par des moteurs rapides ou semi-rapides.

Le RAmparts 3000 dispose d'une large plage de travail arrière équipée d'un croc de remorquage et d'une gamme importante d'équipements de pont en option pour répondre au mieux aux programmes des opérateurs, tels que grue hydraulique, treuil de remorquage arrière, treuil de bosse et cabestan.

Le pont gaillard surélevé améliore la sécurité de l'équipage pendant les opérations de remorquage portuaire et en zones côtières. Le remorqueur peut également être équipé d'un système externe de lutte contre l'incendie alimenté par un moteur auxiliaire ou un système Fi-Fi 1 raccordé aux moteurs principaux.

Le RAmparts 3000 peut être exploité par un équipage de 4 personnes, avec une capacité d'hébergement jusqu'à 6 personnes.

- Design Robert Allan
- Remorqueur classé BV aux normes les plus exigeantes
- Moteurs Diesel puissants et fiables
- Propulseurs orientables pour une grande manoeuvrabilité
- Treuil de remorquage hydraulique optimisé, équipementiers reconnus mondialement
- Timonerie panoramique surélevée avec pupitres ergonomiques
- Emménagements conformes aux dernières réglementations IMO et MLC 2006
- Sécurité et confort du personnel optimisés
- Large gamme d'options d'équipement de pont pour des missions prolongées
- Système de défenses personnalisable

# RAmports 3000

REMORQUEUR ASD POLYVALENT POUR SERVICES PORTUAIRES ET COTIERS



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur hors tout	30,20 m
Largeur	11,80 m
Jauge brute (approx.)	< 400 UMS
Tirant d'eau max.	6,00 m
Profondeur	5,30 m
Coque / superstructure	acier
Emménagements	6 pers.
Gasoil	120 m <sup>3</sup>
Eau douce	30 m <sup>3</sup>
Huile moteur	2 m <sup>3</sup>
Huile hydraulique	2 m <sup>3</sup>

## OPTIONS

Treuil avant à double tambour / treuil d'escorte	
Treuil de remorquage arrière	
Treuil de bosse	
Cabestan	
Système de lutte anti-incendie	600 ou 2 x 1400 m <sup>3</sup> /h
Protection des prises d'eau par courant imposé	
Bras pour dispersant et réservoir mousse	
Grue hydraulique	20 t/m
Davier arrière	
Towing pins	
Centrifugeuse combustible	
Séparateur d'eaux mazouteuses	
Moteur semi-rapide	

## CLASSIFICATION

Bureau Veritas I ✕ HULL • MACH
Tug
Unrestricted navigation
AUT-UMS

## EMMÉNAGEMENTS

Entièrement climatisé pour régions tropicales	int. 25°C
Cabines pour 1 personne	2
Cabines pour 2 personnes	2

## PERFORMANCES

Vitesse max.	12 à 13 nd
Traction au point fixe à 100 % PMC	jusqu'à 80 t
Tenue au frein	175 à 200 t
Traction au treuil/vitesse	18 t à 11 m/min 9 t à 22 m/min
Croc de remorquage	80 t

## PROPULSION / PRODUCTION D'ÉNERGIE

Moteurs principaux	2 x 2240 à 2525 kW
Propulsion	2 propulseurs orientables
Groupes électrogènes	2 x 107 kVA